

■IN= -Holzwerke GmbH · Hochwaldstr. 44 · D-54497 Morbach

## Ausschreibungstext elka-esb Standard P5 N+F

## Verlegeplatten elka-esb Standard P5 gem. DIN EN 312:2010

## mit Nut + Feder 4-seitig

Kunstharzgebundene, einschichtig aufgebaute Flachpressplatten, aus nicht orientiert gestreuten, groben und naturbelassenen Fichte-Holzspänen ohne Altholzanteil gemäß DIN EN 13986 und DIN EN 312 mit asymmetrischem, teilkonischem elka NF-easy Nut + Feder Profil für passgenaue und schnellste Verlegung.

Die Emmissionsanforderungen von E1 werden eingehalten.

Produkt/Hersteller:	esb (eika strong board) Standard, Firma eika-Holzwerke GmbH
Schadstoffe:	PCP und Lindan Gehalt unter der Nachweisgrenze
Format A:	2580 x 675 mm
Format B:	2050 x 625 mm
Mögliche Dicken:	
Format A:	12/15/18/22/25/30 mm; gewählte Dicke: mm
Format B:	12/15/18/22/25 mm; gewählte Dicke: mm
Anwendung: tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich, Nutzungsklassen 1 und 2 (EN 1995-1-1).	
Charakteristische Werte für die Bemessung sind der Norm DIN EN 12369-1:2001 oder der aktuellen Leistungserklärung zu entnehmen.	
z.B. elka esb P5 Standard EN 312 Nut + Feder Verlegeplatten der Fa. elka-Holzwerke oder gleichwertiges Produkt	
Einheit:	m²



Stand: 16.02.2017

Tel.: +49 (0) 65 33/9 56-0 Fax: +49 (0) 65 33/9 56-2 20 Fmail: info@elka-Holzwerke.de GLN: 42 505055 0000 0



